Inhaltsverzeichnis

chnische Daten - openWB Series 2 Pro+	. 2
Elektrische Daten	. 2
Herstellerangaben	7

Technische Daten - openWB Series 2 Pro+

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert / Beschreibung
Minimale Anschlussleistung	1× 10 A
Maximale Anschlussleistung	3× 32 A (bei 11 kW Version 3× 16 A)
Maximaler Nennstrom (konfigurierbar)	6 A – 32 A (unabhängig von der Phasenanzahl)
Zuleitung (abhängig von Faktoren)	16 A → min. 2,5 mm ² / 32 A → min. 6 mm ²
Netzfrequenz	50 Hz
Nennspannung	1× 230 V / 2× 230 V / 3× 230 V / 400 V
Netzschutz	Abschaltung unter 49,8 Hz / über 51,8 Hz
Wirkleistungssteuerung	Ja
§14a konform	Ja
Absicherung	LS 16 A B (min) – LS 32 A B (max), entsprechend der Zuleitung
Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-30 °C +45 °C
Lagertemperatur	-40 °C +70 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Ethernet	RJ45 (intern)
Display	7" Touchscreen, 840×480 Pixel
Fehlerstromerkennung	allstromsensitiver FI Typ B
Ladenorm	IEC 61851-1 Mode 3 (AC-Laden) & ISO 15118
HLC fähig	Ja
Fahrzeugerkennung	Ja, für viele Fahrzeugen verfügbar
SoC Auslesung	Ja, mit vielen Fahrzeugen kompatibel
V2G / V2H fähig	dafür vorbereitet
Phasenumschaltung	1 ↔ 3-phasen Umschaltung für PV-optimiertes Laden
Ladekabel	5× 6 mm ² + 1× 0,75 mm ² (CP)
Fahrzeuganschluss	Typ 2 Stecker nach IEC 62196
Lastmanagement	durch openWB Primary
RFID	optional, 125kHz
Kommunikation	ModbusTCP / MQTT / HTTP REST
Software-Updates	Per Webinterface ("One-Click-Update")
Anschlussklemmen	Einadrig 1,5–16 mm² / mehradrig 1,5–16 mm² (mit Aderendhülse)
Energiezähler	MID-geeicht
Leistungsaufnahme (Standby)	ohne Display ≈ 3 W / mit Display ≈ 6 W (aktiv)
Abmessungen (B \times H \times T)	284 × 364 × 121 mm (ohne Kabel)

Herstellerangaben

Angabe	Daten
Hersteller	openWB GmbH & Co. KG
USt-ID	DE325223271

Adresse	Am Märzrasen 9, 36124 Eichenzell, Deutschland		
Geschäftsführer	ührer Kevin Wieland		
Amtsgericht	Fulda, HRA 6997		
E-Mail	support@openwb.de		
Webseite	https://openwb.de		

From:

https://wiki.openwb.de/ - openWB GmbH & Co. KG

Permanent link:

https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:technische_daten:openwb_series2_pro_plus



